

|                                                                                  |                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
|  | <h1>Bezpečnostní list</h1> |            |
| V souladu s nařízením (EU) č. 2020/878<br>Podle nařízení (ES) č. 1272/2008       | Verze:                     | 4          |
|                                                                                  | Datum revize:              | 18/04/2023 |

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Forma produktu: | Výrobek                               |
| Název produktu: | VRLA – uzavřená a nevylitelná baterie |
| Kód produktu:   | SLA a SLA MAX baterie                 |
| Kód UFI:        | N/A                                   |

Startovací baterie pro motocykly a motorové sporty.  
Nejsou k dispozici.

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Dodavatel: |                             |
| Adresa:    | 30 Rue Pasteur              |
| Telefon    | (Francie) +33 1 83 62 45 55 |

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CHEMTREC (USA, Kanada a Mexiko) | 0086-1-800-424-9300                                                 |
| CHEMTREC (mezinárodní)          | 0086-1-703-527-3887                                                 |
| Dostupné mimo pracovní dobu?    | ANO <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> |

Směs je klasifikována podle nařízení (ES) č. 1272/2008 takto:

:

|                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Zdraví škodlivý při požití.                                             | H302   |
| Zdraví škodlivý při vdechnutí.                                          | H332   |
| Dráždí kůži/způsobuje poleptání kůže Kategorie 1A                       | H314   |
| Způsobuje vážné poškození očí.                                          | H318   |
| Reprodukční toxicita, kategorie 1A                                      | H360Fd |
| Může škodit kojencům při kojení.                                        | H362   |
| Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice) Kategorie 1A | H372   |
| Nebezpečný pro vodní prostředí – akutní nebezpečnost, kategorie 1.      | H      |
| Nebezpečný pro vodní prostředí – chronická nebezpečnost, kategorie 1    | H      |

Úplný text tříd nebezpečnosti, věty H a EUH: viz oddíl 16

Při neporušené baterii a použití v souladu s pokyny nehrozí žádné nebezpečí. Baterii nesmíte otevírat ani spalovat. Vystavení složkám obsaženým v baterii nebo produktům jejich spalování může být zdraví škodlivé.



#### Nebezpečí

H302+H332 – Zdraví škodlivý při požití nebo vdechnutí.  
H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
H360Fd – Může poškodit plodnost. Podezření na poškození plodu. H362 – Může způsobit poškození kojencům při kojení.  
H372 – Při dlouhodobé nebo opakované expozici způsobuje poškození orgánů. H410 – Velmi toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P201 – Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny.  
P202 – S látkou nemanipulujte, dokud nebudou přečtena a pochopena všechna bezpečnostní opatření. P273 – Zamezte úniku do životního prostředí.  
P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranné oděvy/ochranu očí/ochranu obličeje/ochranu sluchu.  
P301+ P330+ P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+ P361+ P353: PŘI PŘÍMÉM STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Okamžitě svlékněte veškerý kontaminovaný oděv. Opláchněte kůži vodou/sprchou.  
P304+ P340: PŘI VDÝNUTÍ: Odstraňte osobu na čerstvý vzduch a zajistěte jí pohodlné dýchání.  
P305+ P351+ P338: PŘI ZDRAVÍ: Opláchněte opatrně vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování.

Další nebezpečí, která nevedou k zařazení: Olovo může být toxické pro krev, ledviny a centrální nervový systém. Tato látka/směs nesplňuje kritéria PBT podle nařízení REACH, příloha XIII.  
Tato látka/směs nesplňuje kritéria vPvB podle nařízení REACH, příloha XIII  
Neobsahuje žádné látky narušující endokrinní systém a látky PBT/vPvB ≥ 0,1 % posouzeno v souladu s přílohou XIII nařízení REACH

#### Směs

|  |                                               |       |                                                                                                                                                    |
|--|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                               |       |                                                                                                                                                    |
|  | (číslo CAS) 7439-92-1<br>(číslo ES) 231-100-4 | 56-63 | Repr. 1A, H360 STOT<br>RE 1, H372<br>Akutní toxicita pro vodní organismy 1<br>H400 (M=10) Chronická toxicita pro<br>vodní organismy 1, H410 (M=10) |



|  |                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CAS-č.: 1309-60-0<br>EC č.: 215-174-5       | 27-37     | Akutní toxicita 4 (orální), H302 (ATE=500 mg/kg tělesné hmotnosti)<br>Akutní toxicita 4 (vdechnutí:páry), H332 Rep. 1A, H360 STOT RE 2, H373 Akutní toxicita pro vodní organismy 1, H400 Chronická toxicita pro vodní organismy 1, H410 |
|  | Číslo CAS: 7664-93-9<br>Číslo EC: 231-639-5 | 20        | Korozivní pro kůži 1A, H314                                                                                                                                                                                                             |
|  | CAS č.: 7440-31-5<br>Číslo EC: 231-141-8    | 0,10–0,25 | Není klasifikováno                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Číslo CAS: 7440-70-2<br>Číslo ES: 231-179-5 | 0,04–0,11 | H261                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Číslo CAS: 7429-90-5<br>Číslo ES: 231-072-3 | ≤0,04     | H261 H228                                                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                     |                                                                                                                      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                     |                                                                                                                      |
|  | (číslo CAS): 7439-92-1<br>(číslo EC): 231-100-4<br>(číslo REACH): 01-2119458838- 20 | (0,03 ≤C≤ 100) Repr. 1A, H360D                                                                                       |
|  | CAS č.: 7664-93-9<br>Číslo EC: 231-639-5                                            | ( 5 ≤C< 15) Dráždivost pro oči 2, H319<br>(5 ≤C< 15) Dráždí kůži 2, H315<br>(15 ≤C≤ 100) Korozivní pro kůži 1A, H314 |

Ve všech případech pochybností nebo při přetrvávajících příznacích vyhledejte lékařskou pomoc.

Kyselina sírová: Okamžitě odstraňte na čerstvý vzduch. Pokud je dýchání obtížné, podávejte kyslík. Sloučeniny olova: Odstraňte z dosahu, kloktejte, omyjte nos a rty, vyhledejte lékařskou pomoc.

Kyselina sírová: Opláchněte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut, odstraňte veškerý kontaminovaný oděv. V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. Sloučeniny olova: Omyjte mýdlem a vodou.

Kyselina sírová: Okamžitě vypláchněte vodou po dobu 15 minut, vyhledejte lékařskou pomoc. Sloučeniny olova: Okamžitě vypláchněte vodou po dobu 15 minut, vyhledejte lékařskou pomoc.



Kyselina sírová: Nevývolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Sloučeniny olova: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Způsobuje těžké popáleniny kůže a poškození očí. Může poškodit plodnost. Může poškodit nenarozené dítě. Může způsobit újmu kojencům. Akutní zdravotní rizika: Kyselina sírová: Silné podráždění kůže, popáleniny, poškození rohovky může způsobit slepotu, podráždění horních cest dýchacích. Sloučeniny olova: Může způsobit bolesti břicha, nevolnost, bolesti hlavy, zvracení, ztrátu chuti k jídlu, silné křeče, bolesti svalů a slabost a potíže se spánkem. Toxické účinky olova se kumulují a projevují se pomalu. Ovlivňuje ledviny, reprodukční systém a centrální nervový systém. Příznaky nadměrné expozice olovu jsou uvedeny výše. K expozici olovu z baterií dochází nejčastěji při recyklaci olova vdechováním nebo požitím olovnatého prachu nebo výparů.

Chronická zdravotní rizika: Kyselina sírová: Možné zjizvení rohovky, zánět nosu, krku a průdušek, možná eroze zubní skloviny. Sloučeniny olova: Mohou způsobit anémii, poškození ledvin a nervového systému a poškození reprodukčního systému u mužů i žen.

Zdravotní stavy obecně zhoršované expozicí: Anorganická olovo a jeho sloučeniny mohou zhoršovat chronické formy onemocnění ledvin, jater a neurologických onemocnění. Kontakt elektrolytu baterie (kyseliny) s kůží může zhoršit kožní onemocnění, jako je ekzém a kontaktní dermatitida. Nadměrná expozice mlze kyseliny sírové může způsobit poškození plic a zhoršit plicní onemocnění.

Další relevantní informace nejsou k dispozici.

Použijte hasicí prostředky vhodné pro okolní požár – v případě prasknutí baterie použijte suchý chemická látka, soda, vápno, písek nebo oxid uhličitý.

Nejsou známy.

Uzavřené baterie mohou uvolňovat vodík pouze v případě přebíjení (plovoucí napětí > 2,41 VPC).

Plyn vstupuje do vzduchu přes ventilační uzávěry. Pro ABS: Teploty nad 300 °C

(572 °F) mohou uvolňovat hořlavé plyny. K PP: Teploty nad 380 °C (716 °F) mohou uvolňovat hořlavé plyny.

Při požáru produktu se mohou uvolňovat sloučeniny olova a výpary kyseliny sírové. Baterie se může při vystavení nadměrnému teplu roztrhnout v důsledku nahromadění tlaku, což může vést k uvolnění korozivních látek.

Může reagovat s hořlavými látkami a způsobit požár nebo výbuch. Silně reaguje s vodou.

Silně reaguje s oxidujícími látkami. Reaguje s většinou kovů za vzniku vodíku, který může ve vzduchu tvořit výbušnou směs.

Používejte dýhací přístroje s přetlakem. Noste ochranný oděv oblečení.

Zamezte kontaktu s rozlitym materiálem. Nedotýkejte se poškozených obalů ani rozlitého materiálu, pokud nemáte vhodné ochranné prostředky.

Používejte vhodné osobní ochranné prostředky uvedené v oddíle 8. Zajistěte dostatečné větrání. Zamezte kontaktu s očima. Používejte ochranné prostředky. Neoprávněné osoby udržujte v bezpečné vzdálenosti.

V případě vzniku prachu používejte dýchací přístroje s přetlakem.

Zabraňte vniknutí produktu do kanalizace nebo vodních toků. V případě proniknutí do vodních toků nebo kanalizace informujte příslušné orgány. Zabraňte vniknutí do kanalizace/povrchové nebo podzemní vody.

V případě úniku zastavte tok materiálu: malé skvrny zachyťte/absorbujte suchým pískem, zeminou a vermikulitem. Pokud je to možné, opatrně neutralizujte rozlitý elektrolyt sodou, hydrogenuhličitánem sodným, vápnem atd. Noste oděv odolný proti kyselinám, boty, rukavice a ochranný štít. Nechte neutralizovanou kyselinu odtéct do kanalizace. Použité baterie – odešlete do sekundární tavní olova k recyklaci. Postupujte podle platných federálních, státních a místních předpisů. Neutralizujte jako v předchozím kroku. Neutralizovaný materiál shromážděte do uzavřených nádob a nakládejte jako nebezpečný odpad podle platných předpisů.

Informace o bezpečném zacházení naleznete v oddíle 7.

Informace o osobních ochranných prostředcích jsou uvedeny v oddílu

8. Informace o likvidaci jsou uvedeny v oddílu 13.

Zajistěte dobré větrání/odsávání na pracovišti. Zamezte kontaktu s očima.

od zdroje vznícení – nekuřte. Vzhledem k nízkému vnitřnímu odporu a vysoké hustotě výkonu baterie může na svorkách baterie vzniknout vysoký zkratový proud. Na baterii nepokládejte nářadí ani kabely. Používejte pouze izolované nářadí. Při instalaci nebo údržbě bateriových systémů dodržujte všechny instalační pokyny a schémata.

V pracovních prostorách nejíst, nepít a nekouřit. Po použití si umýt ruce. Odložit kontaminovaný oděv a ochranné pomůcky.

Baterie skladujte v chladném, suchém a dobře větraném prostoru odděleně od neslučitelných materiálů a od činností, které mohou způsobit vznícení, jiskry nebo zahřátí. Uchovávejte mimo dosah všech kovových předmětů, které by se mohly dostat do kontaktu s zápornými a kladnými póly na



baterie a způsobit zkrat. Baterie by měla být skladována pod střechou, aby byla chráněna před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Skladujte a manipulujte pouze v místech s dostatečným přísunem vody a možností zachycení rozlitého materiálu. Zabraňte poškození pouzdra baterie.

Nevztahuje se.

|  |
|--|
|  |
|--|

|            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU         | Evropská BEI                                               | (Médium: krev – Čas: bez omezení – Parametr: olovo<br><br>(vazebná biologická limitní hodnota)<br><br>0,075 mg/m <sup>3</sup> (Médium: vzduch – Čas: 40 hodin týdně Parametr: Olovo (TWA prahová hodnota pro lékařský dohled ve vzduchu měřená jako časově vážený průměr za 40 hodin týdně)<br><br>(Médium: krev – Čas: bez omezení – Parametr: olovo (limitní hodnota pro lékařský dohled měřená u jednotlivých pracovníků))                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rakousko   | MAK (mg/m <sup>3</sup> )                                   | 0,1 mg/m <sup>3</sup> (vdechovatelná frakce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rakousko   | MAK krátkodobá hodnota (mg/m <sup>3</sup> )                | 0,4 mg/m <sup>3</sup> (vdechovatelná frakce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bulharsko  | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )                               | 0,05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bulharsko  | Bulharsko - BEI                                            | 300 µg/l (Médium: krev – Čas: není stanoveno – Parametr: olovo (pro ženy do 45 let)<br>400 µg/l (Médium: krev – Čas: není stanoveno – Parametr: olovo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chorvatsko | GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m <sup>3</sup> ) | 0,15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chorvatsko | Chorvatsko – BEI                                           | (Médium: krev – Čas: není kritický – Parametr: olovo (lékařské sledování by mělo být prováděno, pokud je limitní hodnota olova v krvi pracovníků > 40 µg/100 ml krve)<br><br>(Médium: moč – Čas: jeden vzorek nebo moč odebraná během 24 hodin – Parametr: olovo (u všech výsledků vyjádřených v kreatininu se koncentrace kreatininu < 0,5 g/l a > 3,0 g/l nezohledňují)<br><br>(Médium: krev – Čas: není kritický – Parametr: delta.Aminolevulinová kyselina dehydratáza)<br><br>(Médium: krev – Čas: po expozici po dobu 2–3 měsíců (vzorky chráněné před světlem) – Parametr:<br><br>Protoporfyrin v erytrocytech (interference s poruchou vstřebávání železa (sideropenická anémie)) |
| Kypr       | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )                               | 0,15 mg/m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Česká      | Expoziční limity (PEL) (mg/m <sup>3</sup> )                | 0,05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Česká republika | Česká republika – BEI            | <p>(Médium: moč – Čas: podle uvážení – Parametr: 5 Aminolevulinová kyselina (pro krátkodobé nepřetržité expozice &lt;= 30 kalendářních dnů)</p> <p>(Médium: moč – Čas: podle uvážení – Parametr: koproporfyryr (pro krátkodobé nepřetržité expozice &lt;= 30 kalendářních dnů)</p> <p>(Médium: moč – Čas: podle uvážení – Parametr: 5-aminolevulinová kyselina (pro krátkodobé nepřetržité expozice &lt;= 30 kalendářních dnů)</p> <p>(Médium: moč – doba: podle uvážení – parametr: koproporfyryr (pro krátkodobé nepřetržité expozice &lt;= 30 kalendářních dnů)</p> <p>0,4 mg/l (Médium: krev – Čas: podle uvážení – Parametr: olovo)</p> |
| Dánsko          | Grænseværdie (langvarig) (mg/m3) | 0,05 mg/m3 (prach, výpary a prášek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dánsko          | Dánsko - BEI                     | (Médium: krev – parametr: olovo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Estonsko        | OEL TWA (mg/m3)                  | 0,1 mg/m3 (celkový prach)<br>0,05 mg/m3 (vdechovatelný prach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Finsko          | HTP-arvo (8h) (mg/m3)            | 0,1 mg/m3 (všechny práce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Finsko          | Finsko - BEI                     | (Médium: krev – Čas: není kritický – Parametr: olovo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Francie         | VME (mg/m3)                      | 0,1 mg/m3 (omezující limit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Francie         | Francie – BEI                    | <p>400 µg/l (prostředí: krev – parametr: olovo (biologická mezní hodnota, muži)</p> <p>300 µg/l (prostředí: krev – parametr: olovo (biologická mezní hodnota, ženy)</p> <p>200 µg/l (prostředí: krev – parametr: olovo (hodnota pro lékařský dohled, muži)</p> <p>100 µg/l (prostředí: krev – parametr: olovo (hodnota pro lékařský dohled, ženy)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Německo   | TRGS 903 (BGW)  | <p>300 µg/l (Médium: celá krev – Čas: bez omezení Parametr: olovo (ženy mladší 45 let)</p> <p>400 µg/l (Médium: celá krev – Čas: bez omezení Parametr: olovo (ženy ve věku 45 let a starší)</p>                                                                                                                                                                                  |
| Gibraltar | OEL TWA (mg/m3) | 0,15 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gibraltar | Gibraltar – BEI | <p>(Médium: krev – Čas: bez omezení – Parametr: olovo (mezní hodnota pro biologickou vazbu)</p> <p>0,075 mg/m3 (Médium: vzduch – Čas: 40 hodin týdně Parametr: olovo (mezní hodnota pro lékařský dohled měřená u jednotlivých zaměstnanců)</p> <p>(Médium: krev – Čas: bez omezení – Parametr: olovo (limitní hodnota pro lékařský dohled měřená u jednotlivých zaměstnanců)</p> |
| Řecko     | OEL TWA (mg/m3) | 0,15 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maďarsko  | AK-érték        | 0,15 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irsko       | OEL (8 hodin ref) (mg/m3) | 0,15 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Irsko       | OEL (15 min ref) (mg/m3)  | 0,45 mg/m3 (vypočteno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Itálie      | OEL TWA (mg/m3)           | 0,075 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Itálie      | Itálie – BEI              | (Médium: krev – Čas: konec pracovního týdne (Odstranění olova musí být provedeno, pokud pracovníci v plodném věku mají hladinu olova v krvi > 40 µg/100 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lotyšsko    | OEL TWA (mg/m3)           | 0,005 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lotyšsko    | Lotyšsko – BEI            | (Střední: krev – parametr: olovo (referenční hodnota v krvi pro populaci, která není vystavena expozici při práci, ≤ 10 µg/100 ml)<br><br>(Médium: moč – parametr: koproporfyryl (referenční hodnota 22–57 µg/g kreatininu)<br><br>(Médium: moč – parametr: kyselina aminolevulinová (referenční hodnota 0,5–2,5 mg/g kreatininu)                                                                                          |
| Litva       | IPRV (mg/m3)              | 0,15 mg/m3 (vdechovatelná frakce)<br><br>0,07 mg/m3 (vdechovatelná frakce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lucembursko | OEL TWA (mg/m3)           | 0,15 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lucembursko | Lucembursko – BEI         | (Médium: krev – parametr: olovo) 0,075 mg/m3<br><br>(Médium: krev – parametr: olovo (limitní hodnota pro lékařský dohled ve vzduchu měřená jako časově vážený průměr za 40 hodin týdně)<br><br>(Médium: krev – parametr: olovo (mezní hodnota pro lékařský dohled měřená u jednotlivých pracovníků)                                                                                                                        |
| Polsko      | NDS (mg/m3)               | 0,05 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Portugal    | OEL TWA (mg/m3)           | 0,15 mg/m3 (povinná orientační mezní hodnota)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rumunsko    | OEL TWA (mg/m3)           | 0,05 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rumunsko    | OEL STEL (mg/m3)          | 0,10 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rumunsko    | Rumunsko - BEI            | 150 µg/l (Médium: moč – Čas: konec směny – Parametr: olovo)<br>(Médium: krev – Čas: konec směny – Parametr: olovo)<br>(Médium: vlasy – Čas: konec směny – Parametr: olovo) 10 mg/l<br>(Médium: moč – Čas: konec směny – Parametr: kyselina delta-aminolevulinová)<br><br>300 µg/l (Médium: moč – Čas: konec směny – Parametr: koproporfyryl)<br><br>(Médium: krev – Čas: konec směny – Parametr: protoporfyryl erytrocytů) |
| Slovensko   | NPHV (priemerna) (mg/m3)  | 0,15 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slovensko       | Slovensko - BEI                      | <p>400 µg/l (Médium: krev – Čas: není kritický – Parametr: olovo)</p> <p>100 µg/l (Médium: krev – Čas: není kritický – Parametr: olovo (ženy mladší 45 let))</p> <p>15 mg/l (Médium: moč – Čas: není kritický – Parametr: kyselina delta-aminolevulinová)</p> <p>6 mg/l (Médium: moč – Čas: není kritický – Parametr: kyselina delta-aminolevulinová (ženy mladší 45 let))</p> <p>0,30 mg/l (médium: moč – čas: není kritický – parametr: koproporfyryny)</p> |
| Slovinsko       | OEL TWA (mg/m3)                      | 0,1 mg/m3 (vdechovatelná frakce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Slovinsko       | OEL STEL (mg/m3)                     | 0,4 mg/m3 (vdechovatelná frakce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Španělsko       | VLA-ED (mg/m3)                       | 0,15 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Španělsko       |                                      | (Médium: krev – Čas: není kritický – Parametr: olovo (3,K))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Švédsko         | nivagränsvärde (NVG) (mg/m3)         | <p>0,1 mg/m3 (celkový vdechovatelný prach)</p> <p>0,05 mg/m3 (celkový respirabilní prach)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spojené         | WEL TWA (mg/m3)                      | 0,15 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Velká Británie  | WEL STEL (mg/m3)                     | 0,45 mg/m3 (vypočítáno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Norsko          | Grenseverdier (AN) (mg/m3)           | 0,05 mg/m3 (prach a výpary)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Norsko          | Grenseverdier (Kortidsverdi) (mg/m3) | 0,05 mg/m3 (prach a výpary)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Švýcarsko       | VME (mg/m3)                          | 0,1 mg/m3 (vdechovatelný prach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Švýcarsko       | VLE (mg/m3)                          | 0,8 mg/m3 (vdechovatelný prach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Švýcarsko       | Švýcarsko - BEI                      | <p>400 µg/l (Médium: celá krev – Čas: bez omezení Parametr: olovo (muži a ženy starší 45 let))</p> <p>100 µg/l (Médium: celá krev – Čas: bez omezení Parametr: olovo (ženy mladší 45 let))</p>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Austrálie       | TWA (mg/m3)                          | 0,15 mg/m3 (prach a výpary)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kanada (Quebec) | VEMP (mg/m3)                         | 0,05 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| USA – ACGIH     | ACGIH TWA (mg/m3)                    | 0,05 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| USA – IDLH      | US IDLH (mg/m3)                      | 100 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| USA – NIOSH     | NIOSH REL (TWA) (mg/m3)              | 0,050 mg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| USA – OSHA      | OSHA PEL (TWA) (mg/m3)               | 50 µg/m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bulharsko       | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )                                     | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (při výběru vhodné metody pro monitorování expozice je třeba vzít v úvahu potenciální omezení a interakce, které mohou nastat v přítomnosti jiných sloučenin síry – respirabilní aerosoly)                    |
| Chorvatsko      | GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m <sup>3</sup> )       | 0,05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                               |
| Kypr            | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )                                     | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (páry)                                                                                                                                                                                                        |
| Česká republika | Expoziční limity (PEL) (mg/m <sup>3</sup> )                      | 1 mg/m <sup>3</sup><br>0,05 mg/m <sup>3</sup> (koncentrovaná mlha)                                                                                                                                                                   |
| Dánsko          | Grænseværdie (langvarig) (mg/m <sup>3</sup> )                    | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (hrudní frakce – mlha)                                                                                                                                                                                        |
| Estonsko        | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )                                     | 1 mg/m <sup>3</sup> (výpary)                                                                                                                                                                                                         |
| Finsko          | HTP-arvo (8h) (mg/m <sup>3</sup> )                               | 0,05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                               |
| Finsko          | HTP-arvo (15 min)                                                | 0,1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                |
| Francie         | VME (mg/m <sup>3</sup> )                                         | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (hrudní frakce)                                                                                                                                                                                               |
| Francie         | VLE (mg/m <sup>3</sup> )                                         | 3 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
| Německo         | TRGS 900 Limitní hodnota expozice při práci (mg/m <sup>3</sup> ) | 0,1 mg/m <sup>3</sup> (riziko poškození embrya nebo plodu lze vyloučit, jsou-li dodrženy hodnoty AGW a BGW – inhalovatelná frakce)                                                                                                   |
| Gibraltar       | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )                                     | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (při výběru vhodné metody monitorování expozice je třeba zohlednit potenciální omezení a interference, které mohou vzniknout v přítomnosti jiných sloučenin síry – frakce v hrudní dutině)                    |
| Řecko           | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )                                     | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (mlha)                                                                                                                                                                                                        |
| Maďarsko        | AK-érték                                                         | 0,05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                               |
| Irsko           | OEL (8 hodin ref) (ppm)                                          | 0,05 ppm                                                                                                                                                                                                                             |
| Irsko           | OEL (15 min ref) (ppm)                                           | 0,15 ppm (vypočítáno)                                                                                                                                                                                                                |
| Itálie          | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )                                     | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (Při výběru vhodné metody pro monitorování expozice je třeba vzít v úvahu potenciální omezení a interakce, které mohou nastat v přítomnosti jiných sloučenin síry, respirabilní frakce – hrudní frakce, mlha) |
| Lotyšsko        | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )                                     | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (při výběru vhodné metody monitorování expozice je třeba zohlednit možná omezení a dopady, které mohou vyplývat z přítomnosti jiných složek síry – mlha, která je definována jako hrudní frakce)              |
| Litva           | IPRV (mg/m <sup>3</sup> )                                        | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (páry)                                                                                                                                                                                                        |
| Litva           | TPRV (mg/m <sup>3</sup> )                                        | 3 mg/m <sup>3</sup> (mlha-pára)                                                                                                                                                                                                      |
| Lucembursko     | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )                                     | 0,05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                               |
| Malta           | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )                                     | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (mlha)                                                                                                                                                                                                        |
| Nizozemsko      | Grenswaarde TGG 8H (mg/m <sup>3</sup> )                          | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (definováno jako hrudní frakce – mlha)                                                                                                                                                                        |
| Polsko          | NDS (mg/m <sup>3</sup> )                                         | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (hrudní frakce)                                                                                                                                                                                               |

|                    |                                                    |                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Portugalsko        | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )                       | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (hrudní frakce – mlha)              |
| Rumunsko           | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )                       | 0,05 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| Slovensko          | NPHV (průměrná) (mg/m <sup>3</sup> )               | 0,1 mg/m <sup>3</sup>                                      |
| Slovinsko          | OEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )                       | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (vdechovatelná frakce, mlha)        |
| Španělsko          | VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> )                        | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (orientační limitní hodnota – mlha) |
| Švédsko            | nivågränsvärde (NVG) (mg/m <sup>3</sup> )          | 0,1 mg/m <sup>3</sup>                                      |
| Švédsko            | kortidsvärde (KTV) (mg/m <sup>3</sup> )            | 0,2 mg/m <sup>3</sup>                                      |
| Spojené království | WEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )                       | 0,05 mg/m <sup>3</sup> (mlha)                              |
| Norsko             | Grenseverdier (AN) (mg/m <sup>3</sup> )            | 0,1 mg/m <sup>3</sup> (vdechovatelná frakce)               |
| Norsko             | Grenseverdier (Korttidswerdi) (mg/m <sup>3</sup> ) | 0,1 mg/m <sup>3</sup> (vdechovatelná frakce)               |
| Švýcarsko          | VME (mg/m <sup>3</sup> )                           | 0,1 mg/m <sup>3</sup> (vdechovatelný prach)                |
| Švýcarsko          | VLE (mg/m <sup>3</sup> )                           | 0,1 mg/m <sup>3</sup> (vdechovatelný prach)                |
| Austrálie          | TWA (mg/m <sup>3</sup> )                           | 1 mg/m <sup>3</sup>                                        |
| Austrálie          | STEL (mg/m <sup>3</sup> )                          | 3 mg/m <sup>3</sup>                                        |
| Kanada (Quebec;    | VECD (mg/m <sup>3</sup> )                          | 3 mg/m <sup>3</sup>                                        |
| Kanada (Quebec)    | VEMP (mg/m <sup>3</sup> )                          | 1 mg/m <sup>3</sup>                                        |
| USA. ACGIH         | ACGIH TWA (mg/m <sup>3</sup> )                     | 0,2 mg/m <sup>3</sup> (hrudní frakce)                      |
| USA – IDLH         | US IDLH (mg/m <sup>3</sup> )                       | 15 mg/m <sup>3</sup>                                       |
| USA – NIOSH        | NIOSH REL (TWA) (mg/m <sup>3</sup> )               | 1 mg/m <sup>3</sup>                                        |
| USA. OSHA          | OSHA PEL (TWA) (mg/m <sup>3</sup> )                | 1 mg/m <sup>3</sup>                                        |

Manipulujte v souladu s dobrými hygienickými a bezpečnostními postupy. Umyjte si ruce před přestávkami a na konci pracovní doby.

Za normálních podmínek není nutná. Pokud je poškozený obal baterie, použijte chemické ochranné brýle nebo obličejový štít.

Za normálních podmínek není nutná. Pokud je poškozený obal baterie, použijte gumové nebo plastové rukavice odolné proti kyselinám s manžetami po lokty.

Za normálních podmínek není nutná. Pokud je poškozený kryt baterie, noste kyselinovzdornou zástěru. Při silném vystavení nebo v nouzových situacích noste oděv a obuv odolné proti kyselinám.

Za normálních podmínek není nutná. Při koncentracích mlhy kyseliny sírové jsou známy jako látky překračující PEL, používejte respirátory schválené NIOSH nebo MSHA. Noste vhodný ochranný oděv, aby nedošlo k přehřátí.



kanalizace informujte příslušné

Zabraňte vniknutí produktu do kanalizace nebo vodních toků. V případě vniknutí do vodních toků nebo orgány v případě prosáknutí do vodních toků nebo kanalizace. Zabraňte vniknutí do kanalizace/povrchové nebo podzemní vody.

Pevná látka

Černá

Není k dispozici

Není k dispozici

Není k dispozici

-33,67 °C (CAS#7664-93-9)

Není k dispozici

Není k dispozici

Není k dispozici

Není k dispozici

Není k dispozici

Není k dispozici

Není k dispozici

0,485 hPa (CAS č. 7664-93-9)

Není k dispozici

1,81 (20 °C) (CAS#7664-93-9)

Není k dispozici

Není k dispozici

Není k dispozici

Není k dispozici

Není k dispozici

Není k dispozici

Není k dispozici

Nejsou k dispozici



Není k dispozici

Není k dispozici

Není k dispozici

Není k dispozici

Látka je za běžných podmínek skladování a manipulace stabilní.

Stabilní při pokojové teplotě v uzavřených nádobách za běžných podmínek skladování a manipulace.

.

Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.

Nekompatibilní materiály. Vysoká teplota, jiskry a jiné zdroje vznícení.

Zamezte smíchání kyseliny s jinými chemikáliemi.

Draslík, karbidy, sulfidy, peroxidy, fosfor, síra, ketony, estery,

petrolatum. Reaktivní kovy, silné zásady, většina organických sloučenin.

Uzavřené baterie mohou vydávat vodík pouze v případě přebíjení (plovoucí napětí > 2,41 VPC).

Plyn vstupuje do ovzduší přes ventilační uzávěry. Pro ABS: Teploty nad 300 °C (572 °F) mohou uvolňovat hořlavé plyny. Pro PP: Teploty nad 380 °C (716 °F) mohou uvolňovat hořlavé plyny.

Zdraví škodlivý při požití

Zdraví škodlivý při vdechnutí.

Není k dispozici

2140 mg/kg

Není k dispozici

Není k dispozici

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Způsobuje vážné poškození očí.

Není klasifikováno

Není klasifikováno

Není klasifikováno

Není klasifikována



Není klasifikováno

Není klasifikováno

Není klasifikováno

Směs neobsahuje látky narušující endokrinní systém.

Nepoužitelné

|      |           |    |         |     |                                             |
|------|-----------|----|---------|-----|---------------------------------------------|
|      |           |    |         |     |                                             |
| LC50 | 440 µg/l  | 96 | Ryby    | N/A | Druh: Cyprinus carpio [polostatický]        |
| LC50 | 1170 µg/l | 96 | Ryby    | N/A | Druh: Oncorhynchus mykiss [průtok (hrough)] |
| EC50 | 600 µg/l  | 48 | Daphnia | N/A | Druh: vodní blecha                          |

|    |         |    |      |     |                                                          |
|----|---------|----|------|-----|----------------------------------------------------------|
|    |         |    |      |     |                                                          |
| LC | 82 mg/l | 24 | Ryby | N/A | Doba expozice: 24 h - Druh: Brachydanio rerio [statický] |

Není k dispozici.

BCF ryby; bez bioakumulace

Není k dispozici.

Nevztahuje se

Nejsou k dispozici.

Nesmí být likvidovány společně s domácím odpadem. Zabraňte tomu, aby se produkt dostal dostat do kanalizace.

Obsah/obal zlikvidujte v souladu s platnými místními, národními a mezinárodními předpisy.

Doporučuje se recyklace produktu. Odpad musí být likvidován v souladu s federálními, státními a místními předpisy o ochraně životního prostředí.

O likvidaci odpadu se poraďte s příslušným místním odborníkem na likvidaci odpadu. Vzhledem k tomu, že prázdné obaly obsahují zbytky produktu, dodržujte varování na štítku i po vyprázdnění obalu.

Evropský kód odpadu: 16 06 01 – olověné baterie

|  |                                                            |                                                       |                                                            |                                                            |
|--|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  |                                                            |                                                       |                                                            |                                                            |
|  | 2800                                                       | 2800                                                  | 2800                                                       | 2800                                                       |
|  | BATERIE, MOKRÉ,<br>NEVYTEKAVÉ,<br>ELEKTRICKÉ<br>AKUMULAČNÍ | BATTERIES, WET, NON-<br>SPILLABLE ELECTRIC<br>STORAGE | BATERIE, MOKRÉ,<br>NEVYTEČÍCÍ,<br>ELEKTRICKÉ<br>AKUMULAČNÍ | BATERIE, MOKRÉ,<br>NEVYTEKAVÉ,<br>ELEKTRICKÉ<br>AKUMULAČNÍ |
|  | Není regulováno                                            | Není regulováno                                       | Není regulováno                                            | Není regulováno                                            |
|  | Není regulováno                                            | Není regulováno                                       | Není regulováno                                            | Není regulováno                                            |
|  | Ano                                                        | Ano                                                   | Ano                                                        | Ano                                                        |
|  | Viz níže                                                   | Viz níže                                              | Viz níže                                                   | Viz níže                                                   |
|  | Není regulováno                                            | Není regulováno                                       | Není regulováno                                            | Není regulováno                                            |

Klasifikační kód (ADR) : C11  
 Zvláštní ustanovení (ADR) : 238,295,598  
 Omezené množství (ADR) : 1 l  
 Výjimky (ADR) : E0  
 Pokyny pro balení (ADR) : P003, P801  
 Zvláštní předpisy pro balení (ADR) : PP16

Dopravní kategorie (ADR) : 3  
 Zvláštní přepravní předpisy – volně ložené zboží (ADR) : VV14  
 Číslo nebezpečnosti (Kemlerovo číslo) :  
 Oranžové štítky :



Kód omezení v tunelech (ADR) E  
 Kód EAC 2R

Zvláštní ustanovení (IMDG) : 238, 295  
 Omezené množství (IMDG) : 1 l  
 Výjimky (IMDG) : E0  
 Pokyny pro balení (IMDG) : P003  
 Zvláštní ustanovení pro balení (IMDG) : PP16  
 EmS-číslo (požár) : F-A  
 EmS-číslo (rozlití) : S-B  
 Kategorie uložení (IMDG) : A  
 Vlastnosti a pozorování (IMDG) : Kovové desky ponořené v gelovém alkalickém nebo kyselém elektrolytu ve skleněné, tvrdé gumové



MFAG-číslo

nebo plastové nádobě, která neumožňuje únik. Při elektrickém nabití může způsobit požár zkratem svorek. Způsobuje popáleniny kůže, očí a sliznic.  
15

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| PCA Výjimky pro určené množství (IATA)          | : E0                   |
| PCA Omezené množství (IATA)                     | : Zakázané             |
| PCA omezené množství max. čisté množství (IATA) | : Zakázáno             |
| Pokyny pro balení PCA (IATA)                    | 872                    |
| Maximální čisté množství PCA (IATA)             | : Bez omezení          |
| CAO pokyny pro balení (IATA)                    | 872                    |
| Maximální čistá hmotnost CAO (IATA)             | : Bez omezení          |
| Zvláštní ustanovení (IATA)                      | : A48, A67, A164, A183 |
| Kód ERG (IATA)                                  | : 8L                   |

Příloha XVII nařízení REACH (seznam omezení): Nevztahuje se. Příloha XIV nařízení REACH (seznam látek podléhajících povolení): Nevztahuje se.

Seznam látek, které jsou kandidáty na zařazení do přílohy REACH (SVHC): Obsahuje jednu látku ze seznamu látek, které jsou kandidáty na zařazení do přílohy REACH: Olovo (EC 231-100-4, CAS 7439-92-1)

Další informace nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici žádné další informace

Verze 4.0 Pozměněno (EU) 2020/878

ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí RID: Předpisy pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí  
ADN: Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách IMDG: Mezinárodní předpisy pro přepravu nebezpečných věcí po moři  
ICAO: Mezinárodní organizace pro civilní letectví IATA:  
Mezinárodní asociace leteckých dopravců UFI:  
Jedinečný identifikátor vzorce  
LC50: střední letální koncentrace  
EC50: Efektivní koncentrace látky, která vyvolá 50 % maximální reakce. NOEC: Koncentrace bez pozorovaného účinku  
DNEL: odvozená hodnota bez účinku  
PNEC: předpokládaná koncentrace bez účinku

Údaje o látkách registrovaných v ECHA

Nevztahuje se.



Tyto informace vycházejí z aktuálního stavu našich znalostí. Tento bezpečnostní list byl sestaven a je určen výhradně pro tento produkt.

Zaměstnavatelé by měli tyto informace používat pouze jako doplněk k jiným informacím, které sami shromáždili, a měli by samostatně posoudit vhodnost těchto informací, aby zajistili jejich správné použití a chránili zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

Akutní toxicita 4 (vdechnutí)  
Akutní toxicita 4 (vdechnutí: prach, mlha)  
Akutní toxicita 4 (vdechnutí: výpary)  
Akutní toxicita 4 (orální)  
Akutní toxicita pro vodní organismy 1  
Chronická toxicita pro vodní organismy 1  
Chronická toxicita pro vodní organismy 3  
Karcinogenita, kategorie 2  
Oční poškození 1  
H302  
H314  
H315  
H318  
H319  
H332  
H351  
H360  
H360D Může poškodit nenarozené dítě.  
H360FD  
H362  
H372  
H  
expozici.  
H400  
H410 Velmi toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
H412

Akutní toxicita (vdechnutí), kategorie 4  
Akutní toxicita (vdechnutí: prach, mlha) Kategorie 4  
Akutní toxicita (vdechnutí:páry) Kategorie 4  
Akutní toxicita (orální), kategorie 4  
Nebezpečný pro vodní prostředí – akutní nebezpečnost, kategorie 1  
Nebezpečný pro vodní prostředí – chronická nebezpečnost, kategorie 1  
Nebezpečný pro vodní prostředí – chronická nebezpečnost, kategorie 3  
Karcinogenita, kategorie 2  
Vážné poškození očí/dráždění očí, kategorie 1  
Zdraví škodlivý při požití.  
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
Způsobuje podráždění kůže  
Způsobuje vážné poškození očí.  
Způsobuje vážné podráždění očí.  
Zdraví škodlivý při vdechnutí.  
Podezření na rakovinouotvornost.  
Může poškodit plodnost nebo nenarozené dítě.  
  
Může poškodit plodnost. Může poškodit plod.  
Může škodit kojencům při kojení.  
Při dlouhodobé nebo opakované expozici způsobuje poškození orgánů.  
Může způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované  
  
Velmi toxický pro vodní organismy.  
  
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Tyto informace jsou poskytovány bez záruky a jakékoli použití produktu v rozporu s tímto bezpečnostním listem nebo v kombinaci s jiným produktem nebo procesem je na odpovědnosti uživatele.