

XTREM CHAIN OFF ROAD



LIST BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ
(nařízení REACH (ES) č. 1907/2006 - č. 2015/830)

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor produktu

Název produktu: XTREM CHAIN OFF ROAD

Kód produktu: 800646 - 800647 - 800648

1.2. Příslušné identifikované použití látky nebo směsi a nedoporučovaná použití

1.3. Údaje o dodavateli listu bezpečnostních údajů

Registrované jméno společnosti: IPONE

Adresa: 13 Chemin de la Meunière, 13480 Cabriès.

Telefon: 04 42 94 05 65. Fax : 04 42 94 05 66.

info@ipone.fr

1.4. Číslo tísňového volání : +33 (0)1.45.42.59.59.

Asociace/Organizace : INRS/ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

ODDÍL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

V souladu s nařízením ES č. 1272/2008 a jeho změnami.

Aerosol, Kategorie 1 (Aerosol 1, H222 - H229).

Podráždění kůže, Kategorie 2 (Skin Irrit. 2, H315).

Může vyvolat alergickou reakci (EUH208).

Specifická toxicita pro určité cílové orgány (jednorázová expozice), Kategorie 3 (STOT SE 3, H336).

Nebezpečí aspirace, Kategorie 1 (Asp. Tox. 1, H304).

Nebezpečné pro vodní prostředí - Chronická toxicita pro vodní prostředí, Kategorie 2 (Aquatic Chronic 2, H411). 2.2.

Prvky označení

Směs je aerosol vybavený utěsněnou rozprašovací hlavicí.

V souladu s nařízením ES č. 1272/2008 a jeho změnami.

Piktogramy nebezpečnosti :



GHS02



GHS07



GHS09

Signální slovo :

NEBEZPEČÍ

Identifikátory produktu :

EC 927-510-4

UHLOVODÍKY, C7, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKlické

Doplňující označení :

EUH208

Obsahuje PRODUKTY REAKCE BIS(2-METHYLPENTAN-2-YL) DITHIOPHOSPHOROVÉ KYSELINY S OXIDEM FOSFORU, OXIDEM PROPYLENU A AMINY, C12-14 ALKYL (ROZVĚTVENÝ).

Může vyvolat alergickou reakci.

Výroky o nebezpečnosti :

H222

Extrémně hořlavý aerosol.

H229

Tlakovaná nádoba: Může prasknout při zahřátí.

H315

Způsobuje podráždění kůže.

H336

Může způsobit ospalost nebo závrať.

H411

Toxické pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

XTREM CHAIN OFF ROAD

Pokyny bezpečnosti - Všeobecně:

P101

Pokud je potřeba lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek produktu.

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny bezpečnosti - Prevence:

P210

Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného plamene a dalších zdrojů zapálení. Zákaz kouřit.

P211

Nepostříkujte na otevřený plamen nebo jiný zdroj zapálení.

P251

Nepropichujte nebo nespálujte, ani po použití.

P271

Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru.

Preventivní opatření - Skladování:

P405

Skladujte uzavřené.

P410 + P412

Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám překračujícím 50 °C/122 °F.

Preventivní opatření - Likvidace:

P501

Obsah/obal zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

2.3. Ostatní nebezpečí

Směs neobsahuje látky klasifikované jako „Látky s velmi vysokým stupněm obav“ (SVHC) $\geq 0,1\%$ zveřejněné Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA) podle článku 57 nařízení REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Směs nesplňuje ani kritéria PBT, ani kritéria vPvB pro směsi v souladu s přílohou XIII nařízení REACH ES 1907/2006

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2. Směsi

Složení:

Identifikace	(ES) 1272/2008	Poznámka	%
INDEX: A9275104 EC: 927-510-4 REACH: 01-2119475515-33 UHLOVODÍKY, C7, N-ALKÁNY, ISOALKÁNY, CYKlickÉ ISOALKÁNY, CYKlickÉ	GHS07, GHS09, GHS08, GHS02 Flam. Liq. 2, H225 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336 Chronická toxicita pro vodní prostředí 2, H411		50 $\leq$ x % < 100
INDEX: 601_004_00_0 CAS: 106-97-8 EC: 203-448-7 REACH: 01-2119474691-32 BUTAN	GHS02, GHS04 Dgr Plyn hořlavý 1, H220 Plyn pod tlakem, H280	C [1] [7]	10 $\leq$ x % < 25
INDEX: A9313846 EC: 931-384-6 REACH: 01-2119493620-38 REAKČNÍ PRODUKTY BIS(2-METHYLPENTAN-2-YL) DITHIOFOSFOREČNANU S OXIDEM FOSFORU, OXIDEM PROPYLENU A AMINY, C12-14 ALKYL (VĚTVENÝ)	GHS07, GHS05, GHS09, GHS02 Dgr Kapalina hořlavá 3, H226 Akutní toxicita 4, H302 Senzibilizace kůže 1, H317 Poškození oka 1, H318 Chronická toxicita pro vodní prostředí 2, H411		0 $\leq$ x % < 1
INDEX: 612-283-00-3 CAS: 112-90-3 EC: 204-015-5 (Z)-oktadec-9-enylamin	GHS05, GHS07, GHS08, GHS09 Dgr Akutní toxicita 4, H302 Asp. Tox. 1, H304 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 M Acute = 10 Chronická toxicita pro vodní prostředí 1, H410 M Chronic = 10		0 $\leq$ x % < 1

XTREM CHAIN OFF ROAD

(Úplný text H-vět: viz kapitola 16)

Informace o složkách:

[7] Pohonný plyn

[1] Látka, pro kterou jsou k dispozici maximální limity expozice na pracovišti.

ODDÍL 4: OPATŘENÍ PŘI PRVNÍ POMOCI

Jako obecné pravidlo platí, že v případě pochybností nebo přetrvávání příznaků vždy volejte lékaře.

NIKDY nevyvolávejte polykání u člověka bez vědomí.

4.1. Popis opatření při první pomoci. V případě expozice vdechnutím:

V případě masivního vdechnutí odpoutejte exponovanou osobu na čerstvý vzduch. Udržujte ji v teple a v klidu.

Pokud je osoba v bezvědomí, položte ji do zotavovací polohy. V každém případě upozorněte lékaře, aby zjistil, zda bude nezbytné pozorování a podpůrná nemocniční péče.

Pokud je dýchání nepravidelné nebo ustalo, proveďte umělé dýchání z úst do úst a volejte lékaře.

V případě alergické reakce vyhledejte lékařskou péči.

V případě stříknutí nebo kontaktu s očima:

Důkladně omyjte čistou, čerstvou vodou po dobu 15 minut se záklonem horního a dolního víčka.

V případě stříknutí nebo kontaktu s kůží:

Odstaňte kontaminované oblečení a důkladně omyjte kůži mýdlem a vodou nebo uznávaným čistícím prostředkem.

Pozor na zbytky produktu mezi kůží a oděvem, hodinkami, botami atd.

V případě alergické reakce vyhledejte lékařskou péči.

Pokud je zasažená plocha rozsáhlá a/nebo dojde k poranění kůže, je nutné vyhledat lékaře nebo pacienta převézt do nemocnice.

V případě polknutí:

Nepodávejte pacientovi nic perorálně.

V případě polknutí, pokud je množství malé (ne více než jeden doušek), vypláchněte si ústa vodou a konzultujte lékaře.

Udržujte exponovanou osobu v klidu. Nevyvolávejte zvracení.

Okamžitě vyhledejte lékařskou péči a ukažte štítek.

Pokud bylo látka omylem spolknuta, zavolejte lékaře, aby určil, zda bude nutné pozorování a nemocniční péče. Ukažte mu štítek.

4.2. Nejdůležitější symptomy a účinky, akutní i zpožděné

Nejsou dostupné údaje.

4.3. Údaje o nezbytné okamžité lékařské péči a zvláštní léčbě

Nejsou dostupné údaje.

ODDÍL 5 : OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRŮ

Hořlavé.

Pro malé požáry jsou vhodné chemické prášky, oxid uhličitý a jiné hasicí plyny.

5.1. Hasicí prostředky

Udržujte obaly poblíž ohně v chladu, aby se zabránilo prasknutí tlakem plnicích nádob.

Vhodné způsoby hašení

V případě požáru použijte:

- rozprašovanou vodu nebo vodní mlhu
- vodu s přísadou AFFF (pěnidlo tvořící vodný film)
- halon
- pěnu
- univerzální hasicí prášek ABC
- hasicí prášek BC
- oxid uhličitý (CO₂)

Zabránit vniknutí hasicích prostředků do kanalizace nebo vodních toků.

XTREM CHAIN OFF ROAD

Nevhodné způsoby hašení

V případě požáru nepoužívejte:
- vodní proud

5.2. Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi

Požár obvykle vytváří husté černé kouře. Expozice produktům rozkladu může být nebezpečná pro zdraví.
Nevdechujte kouř.

V případě požáru mohou být vytvořeny následující látky:

- oxid uhelnatý (CO)
- oxid uhličitý (CO₂)

5.3. Doporučení pro hasiče

Vzhledem k toxicitě plynu uvolňovaného při tepelném rozkladu produktů musí být hasičský personál vybaven autonomním izolačním dýchacím přístrojem.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM ÚNIKU

6.1. Osobní opatření, ochranné vybavení a postupy v nouzi

Seznamte se s bezpečnostními opatřeními uvedenými v bodech 7 a 8.

Pro osoby bez školení první pomoci

Vzhledem k organickým rozpouštědlům obsaženým ve směsi eliminujte zdroje zapalování a zajistěte větrání prostoru.
Vyhněte se vdechování par.

Vyhněte se jakémukoli kontaktu s kůží a očima.

Pokud byla vylita větší množství, evakuujte všechny osoby a zásah umožněte pouze školenému personálu vybaveném bezpečnostním vybavením.

Pro pracovníky první pomoci

Pracovníci první pomoci budou vybaveni vhodným osobním ochranným pracovním prostředkem (viz oddíl 8).

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zadržujte a kontrolujte úniky nebo rozlité materiály pomocí nehořlavých absorbčních materiálů, jako je písek, zemina, vermiculit, diatomitová zemina, a ukládejte je do sudů určených na vývoz odpadu.

Zabráňte vstupu jakéhokoli materiálu do odtoků nebo vodních toků.

Pokud produkt kontaminuje vodní toky, řeky nebo odvody, upozorněte příslušné orgány v souladu se zákonným postupem

Použijte sudy na vývoz shromážděného odpadu v souladu s platnými předpisy (viz oddíl 13).

6.3. Metody a materiál na zadržení a čištění

Čistěte pokud možno detergenty, nepoužívejte rozpouštědla.

Likvidace musí být provedena registrovaným odborníkem na likvidaci.

Použijte nějaký absorbent.

6.4. Odkaz na další kapitoly

Nejsou k dispozici žádné údaje.

SEKCE 7 : ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

Požadavky týkající se skladovacích prostor se vztahují na všechna zařízení, kde se směs manipuluje.

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Vždy si umyjte ruce po manipulaci.

Odstraňte a vyperte znečištěné oblečení před opakovaným použitím.

Zajistěte adekvátní větrání, zejména v uzavřených prostorech.

Odstraňte znečištěné oblečení a ochranné pomůcky před vstupem do jídelních prostor.

Prevence požáru :

Manipulujte v dobře větraných prostorech.

Páry jsou těžší než vzduch. Mohou se šířit po zemi a vytvářet směsi, které jsou s vzduchem výbušné. Zabráňte vzniku hořlavých nebo výbušných koncentrací ve vzduchu a vyhněte se koncentracím par vyšším než jsou limity profesní expozice.

Nepřeskejte na holý plamen nebo žádný žhavý materiál.

Nepropichujte nebo nespalujte, ani po použití.

XTREM CHAIN OFF ROAD

Nikdy neinhaluje tuto směs.

Používejte směs v prostorách bez holého plamene nebo jiných zdrojů zapalování a zajistěte, aby elektrické zařízení byla vhodně chráněna.

Udržujte balení pevně uzavřené a daleko od zdrojů tepla, jisker a otevřeného plamene.

Nepoužívejte nástroje, které mohou produkovat jiskry. Nekuřte.

Zabráňte přístupu neautorizovanému personálu.

Doporučené vybavení a postupy:

Pro osobní ochranu viz kapitola 8.

Dodržujte bezpečnostní opatření uvedená na štítku a také průmyslové bezpečnostní předpisy.

Nevdechujte aerosoly.

Vyhýbejte se vdechování par. Každou průmyslovou operaci, která by mohla vést k jejich vzniku, proveďte v uzavřeném zařízení.

Zajistěte extrakci par přímo u zdroje emisí a také obecné větrání pracovních prostor.

Také zajistěte dýchací přístroj pro určité krátké úkoly výjimečné povahy a pro nouzové zásahy.

Ve všech případech zajistěte zachycení emisí u jejich zdroje.

Otevřená balení musí být pečlivě znovu uzavřena a skladována ve svislé poloze.

Zakázané vybavení a postupy:

V oblastech, kde se směs používá, je kouření, jídlo a pití zakázáno.

Nikdy neotevírejte balení pod tlakem.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování, včetně případných neslučitelností

Nejsou dostupné údaje.

Skladování

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou na suchém místě s dobrým větráním.

Uchovávejte mimo dosah potravin a nápojů, včetně těch určených zvířatům.

Uchovávejte mimo dosah všech zdrojů zapalování - nekuřte.

Uchovávejte daleko mimo dosah všech zdrojů zapalování, tepla a přímého slunečního záření.

Podlaha musí být nepropustná a vytvářet sbírací nádrž tak, aby v případě náhodného rozlité nemohla kapalina rozšířit se mimo tuto oblast.

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám přesahujícím 50°C.

Balení

Vždy uchovávejte v balení vyrobeném z totožného materiálu jako originál.

7.3. Konkrétní způsob/způsobů použití

Nejsou dostupné údaje.

ODDÍL 8: KONTROLA EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANA 8.1. Parametry řízení Pracovní

expozičové limity:

- Francie (INRS - ED984 :2016):

CAS	VME-ppm :	VME-mg/m3 :	VLE-ppm :	VLE-mg/m3 :	Poznámky:	Č. TMP:
106-97-8	800	1900	-	-	-	-

- UK / WEL (Limity expozice na pracovišti, EH40/2005, 2011) :

CAS	TWA :	STEL :	Ceiling :	Definition :	Criteria :
106-97-8	600 ppm 1450 mg/m3	750 ppm 1810 mg/m3		Carc	

8.2. Kontrola expozice

Osobní ochranná opatření, včetně osobního ochranného vybavení

Používejte osobní ochranné vybavení, které je čisté a bylo řádně udržováno.

Uchovávejte osobní ochranné vybavení na čistém místě, mimo pracovní prostor.

Během používání nikdy nejezte, nepijte ani nekuřte. Kontaminovaný oděv sundejte a vyperte před opětovným použitím. Zajistěte adekvátní větrání, zejména v uzavřených prostorách.

XTREM CHAIN OFF ROAD

- Ochrana očí / obličeje

Zabránit kontaktu s očima.

Používejte ochranné brýle určené k ochraně proti stříkání kapalin

Před manipulací nosit bezpečnostní brýle v souladu s normou EN166.

- Ochrana rukou

Používejte vhodné ochranné rukavice odolné vůči chemickým látkám v souladu s normou EN374.

Rukavice musí být vybrány podle aplikace a doby používání na pracovišti.

Ochranné rukavice je třeba vybrat podle jejich vhodnosti pro dané pracoviště: další chemické produkty, které mohou být manipulovány; nezbytná fyzická ochrana (ochrana před řezáním, píchnutím, teplem); požadovaná úroveň zručnosti.

Typ doporučovaných rukavic:

- Nitrilová pryž (kopolymerní pryž butadien-akrylnitril (NBR))
- PVA (Polyvinylalkohol)

Doporučené vlastnosti:

- Nepropustné rukavice v souladu s normou EN374

- Ochrana těla

Zabránit kontaktu s kůží.

Nosit vhodný ochranný oděv.

Vhodný typ ochranného oděvu:

V případě výrazného stříkání nosit těsně přiléhající ochranný oděv proti chemickým rizikům (typ 3) v souladu s EN14605, aby se zamezilo kontaktu s kůží.

V případě rizika stříkání nosit ochranný oděv proti chemickým rizikům (typ 6) v souladu s EN13034, aby se zabránilo kontaktu produktu s kůží.

Pracovní oděv nosený zaměstnanci musí být pravidelně prán.

Po kontaktu s produktem musí být všechny části těla, které se znečistily, umyty.

- Ochrana dýchacích cest

Typ masky FFP:

Nosit jednorázovou poloviční masku s filtrem na aerosoly v souladu s normou EN149.

Kategorie:

- FFP1

Filtr(y) proti plynu a parám (kombinované filtry) v souladu s normou EN14387:

- A1 (hnědá)

Částicový filtr podle normy EN143:

- P1 (bílá)

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Obecné informace:

Fyzikální stav:

Tekutá kapalina.

Sprej.

Důležité zdravotní, bezpečnostní a environmentální informace

pH :

Není relevantní.

Bod varu/rozsah varu :

77 °C.

Tlak par (50°C) :

Není relevantní.

Hustota :

< 1

Rozpustnost ve vodě :

Nerozpustné.

Bod tání/rozsah tání :

Není specifikováno.

Teplota samozápalnosti :

200 °C.

Bod rozkladu/rozsah rozkladu :

200 °C.

Chemické spalné teplo :

>= 30 kJ/g.

XTREM CHAIN OFF ROAD

9.2. Další informace

Žádná dostupná data.

ODDÍL 10 : STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Nejsou dostupné údaje.

10.2. Chemická stabilita

Tato směs je stabilní za doporučených podmínek manipulace a skladování uvedených v oddíle 7.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Při vystavení vysokým teplotám může směs uvolňovat nebezpečné produkty rozkladu, jako je oxid uhelnatý a oxid uhličitý, výpary a oxid dusičitý.

10.4. Podmínky, kterým se vyhnout

Na pracovišti nesmí být přítomno žádné zařízení schopné vytvářet plamen nebo mající kovový povrch při vysoké teplotě (hořáky, elektrické oblouky, pece atd.).

Vyhnut se:

- zahřívání
- teplo
- plameny a horké povrchy
- hromadění elektrostatických nábojů.

10.5. Nekompatibilní materiály

Držet daleko od:

- silných kyselin
- silných oxidačních činidel.

10.6. Nebezpečné produkty tepelného rozkladu. Tepelný rozklad může uvolňovat/tvořit:

- oxid uhelnatý (CO)
- oxid uhličitý (CO₂)

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o toxikologických účincích

Vystavení parám rozpouštědel ve směsi přesahující uvedenou limit pro expozici na pracovišti může způsobit nežádoucí zdravotní účinky, jako je dráždění sliznic a dýchacího systému a nežádoucí účinky na ledviny, játra a centrální nervový systém.

Příznaky, které se objeví, zahrnují bolesti hlavy, necitlivost, závratě, únavu, svalovou astenii a v extrémních případech ztrátu vědomí.

Může způsobit nevratitelné poškození kůže; Konkrétně zánět kůže nebo vznik erytému a escharu nebo edému následující po expozici až čtyři hodiny.

Opakovaný nebo prodloužený kontakt se směsí může způsobit odstranění přírodního oleje z kůže, což vede k non-alergické kontaktní dermatitidě a absorpci přes kůži.

Stříknutí do očí může způsobit podráždění a vratitelné poškození

Mohou se vyskytnout narkotické účinky, jako je ospalost, narkóza, snížená bdělost, ztráta reflexů, nedostatek koordinace nebo závratě.

Účinky se mohou také projevit formou silných bolestí hlavy nebo nevolnosti, poruch úsudku, závratí, podráždění, únavy nebo poruch paměti.

Toxicita aspirací zahrnuje závažné akutní účinky, jako je chemická pneumonie, různé stupně plicního poranění nebo smrt následující po aspiraci.

11.1.1. Látky

Akutní toxicita :

UHLOVODÍKY, C7, N-ALKANY, IZOALKANY, CYKlické

Orální cesta :

LD50 > 5840 mg/kg

Druh : Krysa (doporučeno CLP)

XTREM CHAIN OFF ROAD

Dermální cesta :	LD50 > 2920 mg/kg Druh : Krysa (doporučeno CLP)
Inhalační cesta (n/a) :	LC50 > 23300 mg/m3 Pokyn OECD 403 (Akutní inhalační toxicita) Druh : Krysa (doporučeno CLP)

11.1.2. Směs

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže :

Obsahuje nejméně jednu senzibilizující látku. Může způsobit alergickou reakci.

Nebezpečí aspirace :

Může být smrtelné, je-li požito a vstoupí do dýchacích cest.

Toxicita aspirací zahrnuje závažné akutní účinky, jako je chemická pneumonie, různé stupně plicního poranění nebo smrt následující po aspiraci.

ODDÍL 12 : EKOLOGICKÉ INFORMACE

Toxické pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
Produkt nesmí být vypouštěn do kanalizace nebo vodních toků.

12.1. Toxicita

12.1.2. Směsi

Pro směs nejsou k dispozici údaje o toxicitě pro vodní organismy.

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Nejsou dostupné údaje.

12.3. Potenciál bioakumulace

Nejsou dostupné údaje.

12.4. Mobilita v půdě

Nejsou dostupné údaje.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Nejsou dostupné údaje.

12.6. Další nežádoucí účinky

ODDÍL 13 : POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

Správná manipulace s odpadem ze směsi a/nebo jejího obalu musí být provedena v souladu se směrnicí 2008/98/ES.

13.1. Metody zacházení s odpady

Nevylévejte do kanalizace nebo vodních toků.

Odpad :

Hospodaření s odpady se provádí bez ohrožení lidského zdraví, bez poškozování životního prostředí a zejména bez rizika pro vodu, vzduch, půdu, rostliny nebo zvířata.

Recyklujte nebo likvidujte odpad v souladu s platnou legislativou, de preferenci prostřednictvím certifikovaného sběrače nebo společnosti.

Nezanášejte půdu nebo vodu odpadem, neukládejte odpad do životního prostředí.

Znečištěné obaly :

Zcela vyprázdnit nádobu. Ponechat etiketu(y) na nádobě.

Předat certifikovanému zhotoviteli likvidace.

ODDÍL 14 : INFORMACE O PŘEPRAVĚ

Přepravujte produkt v souladu s ustanoveními ADR pro silniční dopravu, RID pro železniční dopravu, IMDG pro námořní dopravu a ICAO/IATA pro leteckou dopravu (ADR 2017 - IMDG 2016 - ICAO/IATA 2017).

14.1. Číslo OSN

1950

XTREM CHAIN OFF ROAD

14.2. Oficiální název OSN pro přepravu

UN1950=AEROSOLY, hořlavé

14.3. Třída(y) nebezpečnosti při přepravě

- Klasifikace :



2.1

14.4. Skupina balení

-

14.5. Nebezpečí pro životní prostředí

- Látka nebezpečná pro životní prostředí :



14.6. Zvláštní opatření pro uživatele

ADR/RID	Třída	Kód Skup.	bal.	Štítek	Identif.	LQ	Dočasn.	EQ	Kat.	Tunel
	2	5F	-	2.1	-	1 L	190 327 344 625	E0	2	D

IMDG	Třída	Štítek	Kód Skup.	bal.	LQ	EMS	Dočasn.	EQ
	2	Viz SP63	-		Viz SP277 F-D,S-U 63 190 277 327 344 381 959			E0

IATA	Třída	Štítek	Označení	Balení	gr.	Cestující	Cestující	Náklad	Náklad	poznámka	EQ
	2.1	-	-	-	-	203	75 kg	203	150 kg	A145 A167 A802	E0
	2.1	-	-	-	-	Y203	30 kg G	-	-	A145 A167 A802	E0

Pro omezená množství viz část 2.7 OACI/IATA a kapitola 3.4 ADR a IMDG.

Pro osvobozená množství viz část 2.6 OACI/IATA a kapitola 3.5 ADR a IMDG.

14.7. Přeprava v sytké podobě podle přílohy II Marpolu a kódu IBC

Nejsou dostupné údaje.

ODDÍL 15 : INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

15.1. Bezpečnostní, zdravotní a environmentální právní předpisy/legislativa specifické pro látku nebo směs - Informace o klasifikaci a označování obsažené v oddílu 2:

Byly použity následující právní předpisy:

- Směrnice 75/324/EHS změněná směrnicí 2013/10/EU
- Nařízení EU č. 1272/2008 změněné nařízením EU č. 2018/669 (ATP 11)

- Informace o nádobě:

Nejsou dostupné údaje.

- Zvláštní ustanovení:

Nejsou dostupné údaje.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Nejsou dostupné údaje.

XTREM CHAIN OFF ROAD

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Jelikož podmínky práce uživatele nejsou nám známy, informace uvedené v tomto SEZNAMU BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ jsou založeny na našich současných znalostech a na národních a evropských právních předpisech.

Směs nesmí být používána pro jiné účely, než jsou uvedeny v oddílu 1, bez předchozího obdržení písemných pokynů pro manipulaci.

Je vždy odpovědností uživatele podniknout všechna nezbytná opatření pro dodržení právních požadavků a místních předpisů.

Informace v tomto SEZNAMU BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ musí být považovány za popis požadavků na bezpečnost týkajících se směsi a nikoli za záruku jejich vlastností.

Znění frází uvedených v oddílu 3:

H220	Extrémně vznětlivý plyn.
H225	Vysoce vznětlivá kapalina a páry.
H226	Hořlavá kapalina a páry.
H280	Obsahuje plyn pod tlakem; může explodovat při zahřátí.
H302	Škodlivé při polknutí.
H304	Může být smrtelné, je-li požit a vstoupí do dýchacích cest.
H314	Způsobuje závažné spáleniny kůže a poškození očí.
H315	Způsobuje podráždění kůže.
H317	Může způsobit alergickou reakci kůže.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336	Může způsobit ospalost nebo závrať.
H373	Může způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici.
H400	Velmi toxické pro vodní organismy.
H410	Velmi toxické pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
H411	Toxické pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Zkratky :

ADR : Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí po silnici.
IMDG : Mezinárodní předpisy pro námořní přepravu nebezpečných věcí.
IATA : Mezinárodní asociace leteckých dopravců.
ICAO : Mezinárodní organizace pro civilní letectví
RID : Předpisy pro mezinárodní přepravu nebezpečných věcí po železnici.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (Třída nebezpečnosti pro vodu).
GHS02 : Plamen
GHS07 : Vykřičník
GHS09 : Životní prostředí
PBT : Perzistentní, bioakumulativní a toxické.
vPvB : Velmi perzistentní, velmi bioakumulativní.
SVHC : Látky velmi vysokého stupně znepokojení.